

## Baumschutz

### Schutzbügel Typ „TRIANGEL“

Vielfältiger Einsatz als Baumschutzbügel, Absperr- oder Anlehnbügel.

Hergestellt aus robustem und massivem Stahlrohr mit einem Durchmesser von 48 mm oder 60 mm.

Wertbeständig durch Feuerverzinkung.

Ab 3 Stück besonders günstig!

#### Ausführungsvarianten:

- Material: Stahlrohr verzinkt, wahlweise mit zusätzlicher Farbbeschichtung im RAL Standardfarben.
- Befestigungsart: Ortsfest zum Einbetonieren, mit Erdanker.
- Abmessungen: Breite: ca. 800 mm, Höhe über Flur: 800 mm, Gesamthöhe: 1.450 mm.
- Bodenplatten zum Aufdübeln sind auf Anfrage lieferbar.

Schutzbügel „Triangel“				
Abnahmemenge	1 Stück		ab 3 Stück	
Durchmesser	48 mm	60 mm	48 mm	60 mm
verzinkt	Nr. 162 311 AG	203 092 AG	162 312 AG	203 093 AG
Euro	-	-	-	-
Mehrpreis	Nr. 162 310 AG			-
Farbe	Euro			-

Wählen Sie aus einer unserer RAL-Standardfarben für Schutzbügel „Triangel“:



Baumschutzbügel Typ „Triangel“, Ausführung Ø 60 mm,

### Schutzbügel Typ „3-Punkt“

Schützt von 3 Seiten: Bäume, Pfosten, Stadtmobiliar usw.

#### Ausführungen:

- Solide und robuste Stahlrohrkonstruktion Durchmesser 60 mm.
- Wertbeständig durch Feuerverzinkung, wahlweise mit zusätzlicher Farbbeschichtung in einer unserer RAL Standardfarben.
- Abmessungen (ca. Angabe): Höhe über Flur: ca. 500 mm, Breite 570 mm, Tiefe: 700 mm.
- Ausführung zum Einbetonieren (Höhe + 300 mm) oder wahlweise mit zusätzlichen Bodenplatten zum Aufdübeln.

Schutzbügel		3-Punkt	
Abmessungen LxB		570 x 700 mm	
Bodenbefestigung		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
verzinkt	Nr. Euro	195 012 AG -	195 274 AG -
verzinkt + beschichtet	Nr. Euro	195 013 AG -	195 275 AG -

Wählen Sie aus unseren Standardfarben für Schutzbügel „3-Punkt“:



3-Punkt Schutzbügel, verzinkt