

## Fahrradständer

### Fahrrad-Reihenparker Typ „RANGE“

- Solide Stahlrohrkonstruktion mit Standpfosten 100 x 100 mm, Querrohre Ø 42 mm (bei Wandbefestigung 40 x 20 mm) und angeschweißten Einstellbügel Ø 17 mm.
- Einstellbügel konisch geeignet für Reifenbreite bis 65 mm.
- Einseitige oder doppelseitige Radeinstellung.
- Ausführung korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Feuerverzinkung und zusätzlich wahlweise in einer unserer Standardfarben beschichtet (siehe Seite 4).
- Bodenbefestigung: ortsfest zum Einbetonieren oder Stützen mit angeschweißten Bodenplatten 100 x 150 mm zum Aufdübeln, oder zur Wandmontage.
- Höhe über Flur ca. 650 mm.
- Radabstand 500 mm.
- Einstellwinkel 90°, wahlweise im Winkel von 45° nach rechts oder links lieferbar. (Bei Bestellung bitte angeben.)
- Bis zur Länge von 2.500 mm erfolgt die Lieferung mit 2 Stützen, ab 3.000 mm mit 3 Stützen.



Fahrrad-Reihenparker „RANGE“ 90° Radeinstellung



Fahrrad-Reihenparker „RANGE“ zum Einbetonieren mit 5 Stellplätzen und 2 Stützen



Fahrrad-Reihenparker „RANGE“ zur Wandbefestigung mit einem Einstellwinkel von 45° nach rechts

Fahrrad-Reihenparker „RANGE“ Ausführung einseitige Radeinstellung							
Anzahl Stellplätze / Stützen		3 Plätze / 2 Stützen	4 Plätze / 2 Stützen	5 Plätze / 2 Stützen	6 Plätze / 3 Stützen	8 Plätze / 3 Stützen	10 Plätze / 3 Stützen
Länge in mm		1.500 mm	2.000 mm	2.500 mm	3.000 mm	4.000 mm	5.000 mm
Stützen zum Einbetonieren	Nr.	162 275 AG	162 276 AG	162 277 AG	162 278 AG	162 279 AG	162 280 AG
	Euro	-	-	-	-	-	-
Stützen zum Aufdübeln	Nr.	162 281 AG	162 282 AG	162 283 AG	162 284 AG	162 285 AG	162 286 AG
	Euro	-	-	-	-	-	-

Fahrrad-Reihenparker „RANGE“ Ausführung doppelseitige Radeinstellung							
Anzahl Stellplätze / Stützen		2x3 Plätze / 2 Stützen	2x4 Plätze / 2 Stützen	2x5 Plätze / 2 Stützen	2x6 Plätze / 3 Stützen	2x8 Plätze / 3 Stützen	2x10 Plätze / 3 Stützen
Länge in mm		1.500 mm	2.000 mm	2.500 mm	3.000 mm	4.000 mm	5.000 mm
Stützen zum Einbetonieren	Nr.	162 287 AG	162 288 AG	162 289 AG	162 290 AG	162 291 AG	162 292 AG
	Euro	-	-	-	-	-	-
Stützen zum Aufdübeln	Nr.	162 293 AG	162 294 AG	162 295 AG	162 296 AG	162 297 AG	162 298 AG
	Euro	-	-	-	-	-	-

Fahrrad-Reihenparker „RANGE“ Ausführung zur Wandbefestigung				
Anzahl Stellplätze		3 Plätze	4 Plätze	5 Plätze
Länge in mm		1.500 mm	2.000 mm	2.500 mm
Stützen zum Aufdübeln	Nr.	162 023 AG	162 024 AG	162 025 AG
	Euro	-	-	-

Farbbeschichtung Reihenparker „RANGE“							
Länge in mm		1.500 mm	2.000 mm	2.500 mm	3.000 mm	4.000 mm	5.000 mm
	Nr.	162 026 AG	162 029 AG	162 861 AG	162 862 AG	162 863 AG	162 864 AG
	Euro	-	-	-	-	-	-