

## flexible Sperrpfosten

### Sperrpfosten aus Kunststoff Typ „FLEXI“

- Extrem robust und flexibel, richtet sich nach dem Überfahren wieder auf.
- Ausführung rund, Durchmesser ca. 80 mm.
- 5 verschiedene Farbkombinationen mit retroreflektierenden Warnstreifen.
- Höhen über Flur 300 mm, 450 mm, 750 mm, 1.000 mm.
- Bodenbefestigung zum Aufdübeln,
- inkl. Befestigungsmaterial (3 Dübel mit Schrauben).

| Flexipfosten                  |             |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Höhe über Flur                |             | 300 mm          | 450 mm          | 750 mm          | 1.000 mm        |
| Anzahl Warnstreifen           |             | 1               | 2               | 3               | 4               |
| Ringe rot<br>Grund weiß       | Nr.<br>Euro | 159 050 AG<br>- | 159 051 AG<br>- | 159 052 AG<br>- | 159 053 AG<br>- |
| Ringe silber<br>Grund orange  | Nr.<br>Euro | 159 019 AG<br>- | 159 054 AG<br>- | 159 055 AG<br>- | 159 056 AG<br>- |
| Ringe schwarz<br>Grund gelb   | Nr.<br>Euro | 159 066 AG<br>- | 159 067 AG<br>- | 159 068 AG<br>- | 159 069 AG<br>- |
| Ringe gelb<br>Grund schwarz   | Nr.<br>Euro | 159 057 AG<br>- | 159 058 AG<br>- | 159 059 AG<br>- | 159 060 AG<br>- |
| Ringe silber<br>Grund schwarz | Nr.<br>Euro | 159 061 AG<br>- | 159 062 AG<br>- | 159 063 AG<br>- | 159 064 AG<br>- |

Zubehör:  
Öse schraubbar mit Adapter



Farbe weiß  
Bestell-Nr. 159 071 AG  
Farbe schwarz  
Bestell-Nr. 159 072 AG  
Euro -

Zubehör:  
Erdanker verzinkt



Bestell-Nr. 159 073 AG  
Euro -



Flexipfosten in 5 verschiedenen Farbkombinationen und 4 Höhen

### Flexipoller aus Kunststoff,

- Extrem robust und flexibel.
- Richtet sich nach dem Überfahren wieder auf.
- Ausführung rund.
- Durchmesser ca. 110 mm.
- Kunststoff, Farbe orange mit reflektierenden Warnstreifen.
- Höhe über Flur 750 mm.
- Bodenbefestigung zum Aufdübeln, inkl. Befestigungsmaterial (4 Dübel mit Schrauben).

Bestell-Nr. 159 065 AG  
Euro -



Öse schraubbar  
Bestell-Nr. 159 099 AG  
Euro -



Flexipoller Durchmesser 110 mm



Flexipfosten im Einsatz

### Leitzylinder Typ „EURODUCK“

Der Leitzylinder besteht aus rotem Kunststoff mit reflektierenden Ringen. Durch seine Überfahrbarkeit, wobei weder der Zylinder noch das Fahrzeug beschädigt werden, ist er sehr vielseitig z.B. auf Parkplätzen, in Parkhäusern, als Fahrbahnteiler, an Straßenengungen etc. einsetzbar.

(Achtung: Nicht zum permanenten Überfahren geeignet!)

Der Leitzylinder kann aufgeklebt oder gedübelt werden und wird komplett mit Fuß geliefert.

- Durchmesser Leitzylinder 100 mm, Durchmesser Bodenplatte 275 mm.
- Drei verschiedene Höhen stehen zur Auswahl.
- Verpackungseinheit (VE) = 4 Stück. Anbruch einer VE liefern wir auf Anfrage.



Befestigungsbolzen

| Leitzylinder „EURODUCK“         |             |                 |                 |                 |
|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Höhe                            |             | 450 mm          | 750 mm          | 1.000 mm        |
| Anzahl Reflexringe              |             | 1               | 2               | 3               |
| Leitzylinder<br>VE = 4 Stück    | Nr.<br>Euro | 168 021 AG<br>- | 168 022 AG<br>- | 168 023 AG<br>- |
| Heißklebeplatte<br>VE = 4 Stück | Nr.<br>Euro | -               | 168 024 AG<br>- | -               |
| Ersatzfuß<br>pro Stück          | Nr.<br>Euro | -               | 168 025 AG<br>- | -               |
| Befest.bolzen<br>VE = 12 Stück  | Nr.<br>Euro | -               | 168 306 AG<br>- | -               |



Leitzylinder „Euroduck“ in Aktion



Leitzylinder „Euroduck“ in 3 Größen