

flexible Sperrpfosten

Sperrpfosten aus Kunststoff Typ „FLEXI“

- Extrem robust und flexibel, richtet sich nach dem Überfahren wieder auf.
- Ausführung rund, Durchmesser ca. 80 mm.
- 5 verschiedene Farbkombinationen mit retroreflektierenden Warnstreifen.
- Höhen über Flur 300 mm, 450 mm, 750 mm, 1.000 mm.
- Bodenbefestigung zum Aufdübeln,
- inkl. Befestigungsmaterial (3 Dübel mit Schrauben).

| Flexipfosten | | | | | |
|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Höhe über Flur | | 300 mm | 450 mm | 750 mm | 1.000 mm |
| Anzahl Warnstreifen | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ringe rot Grund weiß | Nr. Euro | 159 050 AD - | 159 051 AD - | 159 052 AD - | 159 053 AD - |
| Ringe silber Grund orange | Nr. Euro | 159 019 AD - | 159 054 AD - | 159 055 AD - | 159 056 AD - |
| Ringe schwarz Grund gelb | Nr. Euro | 159 066 AD - | 159 067 AD - | 159 068 AD - | 159 069 AD - |
| Ringe gelb Grund schwarz | Nr. Euro | 159 057 AD - | 159 058 AD - | 159 059 AD - | 159 060 AD - |
| Ringe silber Grund schwarz | Nr. Euro | 159 061 AD - | 159 062 AD - | 159 063 AD - | 159 064 AD - |

Zubehör:
Öse schraubbar mit Adapter

Farbe weiß
Bestell-Nr. 159 071 AD
Farbe schwarz
Bestell-Nr. 159 072 AD
Euro -

Zubehör:
Erdanker verzinkt

Bestell-Nr. 159 073 AD
Euro -



Flexipfosten in 5 verschiedenen Farbkombinationen und 4 Höhen

Flexipoller aus Kunststoff,

- Extrem robust und flexibel.
- Richtet sich nach dem Überfahren wieder auf.
- Ausführung rund.
- Durchmesser ca. 110 mm.
- Kunststoff, Farbe orange mit reflektierenden Warnstreifen.
- Höhe über Flur 750 mm.
- Bodenbefestigung zum Aufdübeln, inkl. Befestigungsmaterial (4 Dübel mit Schrauben).

Bestell-Nr. 159 065 AD
Euro -



Öse schraubbar
Bestell-Nr. 159 099 AD
Euro -



Flexipoller Durchmesser 110 mm



Flexipfosten im Einsatz

Leitzylinder Typ „EURODUCK“

Der Leitzylinder besteht aus rotem Kunststoff mit reflektierenden Ringen. Durch seine Überfahrbarkeit, wobei weder der Zylinder noch das Fahrzeug beschädigt werden, ist er sehr vielseitig z.B. auf Parkplätzen, in Parkhäusern, als Fahrbahnteiler, an Straßenengungen etc. einsetzbar.

(Achtung: Nicht zum permanenten Überfahren geeignet!)

Der Leitzylinder kann aufgeklebt oder gedübelt werden und wird komplett mit Fuß geliefert.

- Durchmesser Leitzylinder 100 mm, Durchmesser Bodenplatte 275 mm.
- Drei verschiedene Höhen stehen zur Auswahl.
- Verpackungseinheit (VE) = 4 Stück. Anbruch einer VE liefern wir auf Anfrage.



Befestigungsbolzen

| Leitzylinder „EURODUCK“ | | | | |
|-------------------------|------|------------|------------|------------|
| Höhe | | 450 mm | 750 mm | 1.000 mm |
| Anzahl Reflexringe | | 1 | 2 | 3 |
| Leitzylinder | Nr. | 168 021 AD | 168 022 AD | 168 023 AD |
| VE = 4 Stück | Euro | - | - | - |
| Heißklebeplatte | Nr. | 168 024 AD | | |
| VE = 4 Stück | Euro | - | | |
| Ersatzfuß | Nr. | 168 025 AD | | |
| pro Stück | Euro | - | | |
| Befest.bolzen | Nr. | 168 306 AD | | |
| VE = 12 Stück | Euro | - | | |



Leitzylinder „Euroduck“ in Aktion



Leitzylinder „Euroduck“ in 3 Größen