

Sperrpfosten

Absperrpfosten für den Verkehrsbereich

Sperrpfosten „rund“ Durchmesser 76 mm

- Sperrpfosten aus Rundrohr mit einem Durchmesser von 76 mm.
- Feuerverzinkt, wahlweise mit zusätzlicher Pulverbeschichtung in der Farbe weiß sowie 3 roten Reflexstreifen.
- Höhe über Flur 900 mm bzw. 1.000 mm.
- Verschiedene Befestigungsarten:
Ortsfest zum Einbetonieren, mit Bodenplatte zum Aufdübeln, herausnehmbar aus Bodenhülse oder kippbar.

Hinweis:
Gleich mitbestellen!

Ösen für Kettenbefestigung
Bestell-Nr. 162 181 AD

-

Ketten, Schäkkel, Haken finden Sie im Katalog auf den Seiten 40-41.



Ausführung rot/weiß, abschließbar und kippbar mit Dreikantschließung

Sperrpfosten „rund“ Durchmesser 76 mm								
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	abschließ- u. herausnehmbar	abschließbar und kippbar		abschließbar und kippbar auf Bodenanker	
Schließung mit		ohne	ohne	Dreikant	Dreikant	Halbzylinder	Dreikant	Halbzylinder
Höhe über Flur		1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
verzinkt	Nr.	162 106 AD	162 108 AD	162 110 AD	162 313 AD	162 109 AD	162 314 AD	162 316 AD
	Euro	-	-	-	-	-	-	-
rot/weiß	Nr.	162 107 AD	162 212 AD	162 111 AD	162 077 AD	162 213 AD	162 315 AD	162 317 AD
	Euro	-	-	-	-	-	-	-

Sperrpfosten „rechteckig“ extra schwer

- Extra schwere Ausführung aus massivem Stahlrohr Rechteckprofil 100 x 60 mm.
- Feuerverzinkt und zusätzlich mit Folienstreifen rot/weiß am Oberteil.
- Pfostenabschluß mit glatter Abdeckkappe.
- Höhe über Flur 900 mm.
- Ausführung abschließbar und kippbar mittels Dreikantschließung nach DIN 3222 oder mit Rundzylinder inkl. 2 Schlüssel oder PZ vorgerüstet für bauseitigen Einbau eines Profilhalbzylinder.
- Wahlweise mit zusätzlichem schwerem Erdanker zum Einbetonieren, mit aufgeschweißter Schraubverbindung.



Erdanker



Ausführungen mit Sicherheitsschloss, Dreikant und PZ vorgerüstet

Sperrpfosten „rechteckig“ extra schwer					
Schließung		mit Rundzylinder		mit Dreikant	PZ vorgerüstet
Schließvariante		verschiedenschließend	gleichschließend	-	-
zum Aufdübeln	Nr.	141 013 AD	141 050 AD	141 014 AD	141 051 AD
	Euro	-	-	-	-
mit zusätzlichem Erdanker	Nr.	141 052 AD	141 053 AD	141 054 AD	141 055 AD
	Euro	-	-	-	-

Sperrpfosten mit Flachstahlaufsatz

- Ausführung aus massivem Quadratrohr 70 x 70 mm.
- Verschweißter Aufsatz aus Flachstahl 70 x 5 mm.
- Feuerverzinkt und zusätzlich wahlweise mit Farbbeschichtung in einer unserer Standardfarben - siehe Seite 4 unten.
- Höhe über Flur 900 mm.
- Bodenbefestigungen: ortsfest zum Einbetonieren, mit zusätzlicher Bodenplatte zum Aufdübeln, abschließbar und herausnehmbar mittels Dreikantschließung, abschließbar und kippbar zum Aufdübeln oder abschließbar und herausnehmbar mittels Dreikantschließung.

Sperrpfosten mit Flachstahlaufsatz						
Bodenbefestigung		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	abschließbar und herausnehmbar	abschließbar und kippbar	abschließbar und kippbar und herausnehmbar
Schließungsart		ohne		mittels Dreikantschließung		
verzinkt	Nr.	162 493 AD	162 494 AD	162 495 AD	162 496 AD	162 497 AD
	Euro	-	-	-	-	-
mit zusätzlicher Farbbeschichtung	Nr.	162 488 AD	162 489 AD	162 490 AD	162 491 AD	162 492 AD
	Euro	-	-	-	-	-



Sperrpfosten mit Flachstahlaufsatz in RAL 7016