



Wegesperre mit Gegengewicht Typ „HEAVY“

- Kraftunterstützung durch Gegengewicht, für ein einfaches Handling.
- Manuelle Verriegelung in den Endlagen mittels bauseitigem Vorhanschloss.
- Verschließbar an der Hauptstütze wahlweise gegen Mehrpreis mit Profilylinder (PZ) oder Dreikantschließung (DK) sowie Doppelschließung (PZ + DK).
- Hauptstütze aus Stahlrohren 100 x 40 mm, höhenverstellbar -30 bis +240 mm.
- Auflagepfosten höhenverstellbar +120/-130 mm.
- Bodenbefestigung mit Montageplatten 400 x 270 mm zum Aufdübeln oder Einbetonieren des Montagekorbes (siehe Zubehör).
- Statt Auflagstütze ist auch eine Pendelstütze gegen Mehrpreis lieferbar.
- Anlage feuerverzinkt und zusätzlich in rot beschichtet.
- Alu-Ovalsperrbalken 102 x 82 mm Farbe weiß, mit Antisitzschutz.
- Sperrbalken 2-teilig ab einer Länge von 7.000 mm und mit Seilzugverstärkung ab einer Länge von 5.500 mm.
- Längen 3.000 bis 8.000 mm. Höhe über Flur ca. 1.000 mm.

Zubehör für Wegesperre mit Gegengewicht Typ „HEAVY“				
Zubehör	Schlosskasten PZ-Schließung an Auflagstütze	Schlosskasten DK-Schließung an Auflagstütze	Schlosskasten mit DK oder PZ oder Doppelschließung an Hauptstütze	Pendelstütze statt Auflagstütze
Nr.	471 019 AD	471 020 AD	471 042 AD	471 023 AD
Euro	-	-	-	-
Zubehör	Montagekorb Auflagstütze	Montagekorb Hauptstütze	4 x Schwerlastanker für Auflagstütze M8x100	4 x Schwerlastanker für Hauptstütze M16x138
Nr.	471 021 AD	471 041 AD	471 025 AD	471 043 AD
Euro	-	-	-	-

Wegesperre mit Gegengewicht Typ „HEAVY“									
Länge in mm	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000	7.000	8.000
Nr.	471 060 AD	471 061 AD	471 062 AD	471 063 AD	471 064 AD	471 065 AD	471 066 AD	471 068 AD	471 070 AD
Euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schließvarianten und Auflagstützen für Wegesperre Typ „HEAVY“:



Standard: Vorhanschloss



DK-Schließung



PZ-Schließung



Auflagstütze



Pendelstütze