

Wegesperren



Wegesperre mit Gegengewicht Typ „HEAVY“

- Kraftunterstützung durch Gegengewicht, für ein einfaches Handlung.
- Manuelle Verriegelung in den Endlagen mittels bauseitigem Vorhangschloss.
- Verschließbar an der Hauptstütze wahlweise gegen Mehrpreis mit Profilzylinder (PZ) oder Dreikantschließung (DK) sowie Doppelschließung (PZ + DK).
- Hauptstütze aus Stahlrohren 100 x 40 mm, höhenverstellbar -30 bis +240 mm.
- Auflagepfosten höhenverstellbar +120/-130 mm.
- Bodenbefestigung mit Montageplatten 400 x 270 mm zum Aufdübeln oder Einbetonieren des Montagekorbes (siehe Zubehör).
- Statt Auflagesütze ist auch eine Pendelstütze gegen Mehrpreis lieferbar.
- Anlage feuerverzinkt und zusätzlich in rot beschichtet.
- Alu-Ovalsperrbalken 102 x 82 mm Farbe weiß, mit Antisitzschutz.
- Sperrbalken 2-teilig ab einer Länge von 7.000 mm und mit Seilzugverstärkung ab einer Länge von 5.500 mm.
- Längen 3.000 bis 8.000 mm. Höhe über Flur ca. 1.000 mm.

Zubehör für Wegesperre mit Gegengewicht Typ „HEAVY“				
Zubehör	Schlosskasten PZ-Schließung an Auflagesütze	Schlosskasten DK-Schließung an Auflagesütze	Schlosskasten mit DK oder PZ oder Doppelschließung an Hauptstütze	Pendelstütze statt Auflagesütze
Nr.	471 019 AG	471 020 AG	471 042 AG	471 023 AG
Euro	-	-	-	-
Zubehör	Montagekorb Auflagesütze	Montagekorb Hauptstütze	4 x Schwerlastanker für Auflagesütze M8x100	4 x Schwerlastanker für Hauptstütze M16x138
Nr.	471 021 AG	471 041 AG	471 025 AG	471 043 AG
Euro	-	-	-	-

Wegesperre mit Gegengewicht Typ „HEAVY“

Länge in mm	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000	7.000	8.000
Nr.	471 060 AG	471 061 AG	471 062 AG	471 063 AG	471 064 AG	471 065 AG	471 066 AG	471 068 AG	471 070 AG
Euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schließvarianten und Auflagesützen für Wegesperre Typ „HEAVY“:



Standard: Vorhangschloss



DK- Schließung



PZ-Schließung



Auflagesütze



Pendelstütze