



Wegesperre mit Gasdruckfeder Typ „MAXI“

- Patentiertes Gasdruckfedersystem.
- Manuelle Verriegelung in den Endlagen mittels bauseitigem Vorhangeschloss.
- Verschließbar an der Hauptstütze wahlweise gegen Mehrpreis mit Profilizylinder (PZ) oder Dreikantschließung (DK) sowie Doppelschließung (PZ + DK).
- Hauptstütze aus Stahlrohren 100 x 40 mm, höhenverstellbar -30 bis +240 mm.
- Auflagepfosten höhenverstellbar +120/-130 mm.
- Bodenbefestigung mit Montageplatten 400 x 270 mm zum Aufdübeln oder Einbetonieren des Montagekorbes (siehe Zubehör).
- Statt Auflagesstütze ist auch eine Pendelstütze gegen Mehrpreis lieferbar.
- Anlage feuerverzinkt und zusätzlich in rot beschichtet.
- Alu-Ovalsperrbalken 102 x 82 mm Farbe weiß, mit Antisitzschutz.
- Sperrbalken 2-teilig ab einer Länge von 7.000 mm und mit Seilzugverstärkung ab einer Länge von 5.500 mm.
- Längen 3.000 bis 8.000 mm. Höhe über Flur ca. 1.000 mm.

Zubehör für Wegesperre mit Gasdruckfeder Typ „MAXI“				
Zubehör	Schlosskasten PZ-Schließung an Auflagesstütze	Schlosskasten DK-Schließung an Auflagesstütze	Schlosskasten mit DK oder PZ oder Doppelschließung an Hauptstütze	Pendelstütze statt Auflagesstütze
Nr.	471 019 AD	471 020 AD	471 042 AD	471 023 AD
Euro	-	-	-	-
Zubehör	Montagekorb Auflagesstütze	Montagekorb Hauptstütze	4 x Schwerlastanker für Auflagesstütze M8x100	4 x Schwerlastanker für Hauptstütze M16x138
Nr.	471 021 AD	471 041 AD	471 025 AD	471 043 AD
Euro	-	-	-	-

Wegesperre mit Gasdruckfeder Typ „MAXI“									
Länge in mm	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000	7.000	8.000
Nr.	471 030 AD	471 031 AD	471 032 AD	471 033 AD	471 034 AD	471 035 AD	471 036 AD	471 038 AD	471 040 AD
Euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schließvarianten und Auflagesstützen für Wegesperre Typ „MAXI“:



Standard: Vorhangeschloss



DK- Schließung



PZ-Schließung



Auflagesstütze



Pendelstütze