

Werbeparker

Werbeparker „SHOP“

- Solide und robuste Stahlkonstruktion.
- Rohrrahmen aus Rundrohr Durchmesser 34 mm.
- Haltebügel aus Rundrohr Durchmesser 12 mm.
- Korrosionsschutz und wertbeständig durch Feuerverzinkung.
- Geeignet für eine Reifenbreite bis 60 mm, Radabstand: 255 mm.
- Radeinstellung doppelseitig, 2 x 2 = 4 oder 2 x 3 = 6 Stellplätze.
- Bodenbefestigung zum freien Aufstellen oder Dübelmontage.
- Großes Werbeschild pulverbeschichtet in weiß.
- Abmessungen: Tiefe: 600 mm, Höhe: 1.100 mm.
- Anlieferung zerlegt inklusive Schrauben.
- Beschriftung ein- oder beidseitig der Werbefläche sowie eine Farbbeschichtung der Rahmenkonstruktion liefern wir auf Anfrage.

Fahrrad-Werbeparker „SHOP“			
Anzahl Stellplätze		2 x 2 = 4	2 x 3 = 6
Länge		683 mm	1.000 mm
zum Aufdübeln	Nr.	216 151 AD	216 153 AD
	Euro	-	-



Werbeparker „SHOP“ mit 2 x 3 Stellplätzen

Werbeparker „KLASSIKER“

- Solide und robuste Stahlkonstruktion, Grundrahmen aus 30 x 30 mm Winkelstahl.
- Haltebügel aus Rundrohr Durchmesser 18 mm.
- Korrosionsschutz und wertbeständig durch Feuerverzinkung.
- Geeignet für eine Reifenbreite bis 55 mm, Radabstand: 350 mm.
- Platzsparend durch abwechselnde Hoch- und Tiefstellung.
- Radeinstellung: einseitig oder doppelseitig.
- Bodenbefestigung zum freien Aufstellen oder Dübelmontage.
- Großes Werbeschild pulverbeschichtet in weiß.
- Anlieferung zerlegt inklusive Schrauben.
- Beschriftung ein- oder beidseitig der Werbefläche sowie eine Farbbeschichtung der Rahmenkonstruktion liefern wir auf Anfrage.



„KLASSIKER“ einseitig 3 Stellplätze



Werbeparker „KLASSIKER“ doppelseitig 2x3 Stellplätze

Fahrrad-Werbeparker „KLASSIKER“				
Radeinstellung	einseitig	einseitig	doppelseitig	doppelseitig
Anzahl Stellplätze	2	3	2 x 2 = 4	2 x 3 = 6
Abmessung LxTxH in mm	690 x 550 x 1.250	1.040 x 550 x 1.250	690 x 710 x 1.250	1.040 x 710 x 1.250
	Nr.	216 155 AD	216 156 AD	216 157 AD
	Euro	-	-	-

Werbeparker „PROMO“

- Solide Stahlkonstruktion, Grundrahmen aus 30 x 30 mm Winkelstahl.
- Haltebügel aus Rundrohr Durchmesser 12 mm.
- Korrosionsschutz und wertbeständig durch Feuerverzinkung.
- Geeignet für eine Reifenbreite bis 60 mm.
- Anzahl Stellplätze: 4 oder 5.
- Radeinstellung: doppelseitig.
- Bodenbefestigung zum freien Aufstellen oder Dübelmontage.
- Großes Werbeschild pulverbeschichtet in weiß.
- Anlieferung zerlegt inklusive Schrauben.
- Beschriftung ein- oder beidseitig der Werbefläche sowie eine Farbbeschichtung der Rahmenkonstruktion liefern wir auf Anfrage.



Werbeparker „PROMO“ mit 4 Stellplätzen

Fahrrad-Werbeparker „PROMO“		
Anzahl Stellplätze	4 Stellplätze	5 Stellplätze
Abmessung LxTxH in mm	820 x 600 x 1.050	1.020 x 600 x 1.050
	Nr.	216 165 AD
	Euro	-